

ANIPOL FLOCULANTE LÍQUIDO

GAMA	FAMILIA	REVISIÓN
Piscinas	Floculantes / Clarificantes	26/01/2023



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Agrupa las partículas coloidales en suspensión facilitando su posterior eliminación en el filtrado. Esto provoca que el agua de la piscina tenga un aspecto más transparente y cristalino.

Aplicación directa o diluida en agua.

Formato de 5 L.

APTO PARA TODO TIPO DE PISCINAS.

No usar este producto en instalación con Filtro de Diatomeas.

MODO DE EMPLEO

- Medir y ajustar el pH, si es necesario, del agua de la piscina en este rango: 7,2-8,0.
- Del mismo modo medir y ajustar el cloro libre en este rango 0,5-2 ppm (Si es bromo, entre 2 -5,0 ppm).

Tratamiento de RECUPERACIÓN: Despues de parar el equipo de filtrado y sin bañistas, añadir 2L del producto por cada 100m³ de agua. Disolver la dosis previamente en un cubo de agua, y repartirla sobre toda la superficie de la piscina. Dejar actuar durante 6-8h y eliminar el flóculo con el limpiafondos.

Tratamiento de MANTENIMIENTO: Añadir semanalmente, 1L por cada 100m³ de agua. Aumentar la dosis según turbidez.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Policloruro de aluminio
No. CAS: 1327-41-9

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto:** Líquido transparente
- Color:** Transparente o incoloro
- Olor:** Inodoro
- pH:** 3,5 (100%)
- Densidad:** 1,04 g/cm³
- Solubilidad en agua:** Completamente miscible

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Manténgase en el envase original. Evítese la entrada del agua en el interior del envase. No mezclar con otros productos. Mantener alejado de substancias incompatibles. Manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese bajo llave.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.