

5022 SD-U



Aplicaciones: riego y germinación de vegetales, flores y cultivos de viveros.

- Diseño único del martillo combinado con la placa SD (super difusor) diseñado para una distribución uniforme con una o dos boquillas.
- SD - Diseñado para lograr un rendimiento óptimo y uniforme a bajas presiones.
- Gran uniformidad de distribución, hasta 12 metros
- Mayor resistencia al viento
- Diseñado para ciclos cortos de riego para germinación
- Boquillas a bayoneta codificadas por color para un sencillo mantenimiento
- Materiales plásticos de alta resistencia y alta carga de trabajo, resistentes a la corrosión, a los productos químicos y a la radiación

5022 SD-U Tabla de Rendimiento, Boquilla Doble, Corto SD (azul)
Precipitación (mm/h) Espaciamento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)	Espaciamento (m)					
				9x9	9x10	10x10	9x12	10x12	12x12
2.5x1.8 Violeta	1.5	0.440	18	5.4	4.9	4.4	4.1	3.7	3.1
	2.0	0.480	19	5.9	5.3	4.8	4.4	4.0	3.3
	2.5	0.535	21	6.6	5.9	5.4	5.0	4.5	3.7
	3.0	0.590	21	7.3	6.6	5.9	5.5	4.9	4.1
	3.5	0.635	21	7.8	7.1	6.4	5.9	5.3	4.4
	4.0	0.685	21	8.5	7.6	6.9	6.3	5.7	4.8
R.C.	30-50	0.590	21.0	7.3	6.6	5.9	5.5	4.9	4.1
2.8x1.8 Naranja	1.5	0.510	19	6.3	5.7	5.1	4.7	4.3	3.5
	2.0	0.560	20	6.9	6.2	5.6	5.2	4.7	3.9
	2.5	0.635	21	7.8	7.1	6.4	5.9	5.3	4.4
	3.0	0.690	22	8.5	7.7	6.9	6.4	5.8	4.8
	3.5	0.750	23	9.3	8.3	7.5	6.9	6.3	5.2
	4.0	0.800	22	9.9	8.9	8.0	7.4	6.7	5.6

Boquilla trasera: verde brillante - 1.8mm

Código de color - Uniformidad de distribución	CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
---	----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho

Sistemas IrriStand

Aspersor plástico de impacto, de 1/2" macho o hembra de 3/4"

Montado sobre el Irristand 52,53 o en elevador



Conectores y Accesorios para IrriStand 52

Descripción	Nº de catálogo	
LPD IrriStand Datos en pág. 16	790512	
Conector M	830902	
Conector H	830904	
Tapón	830906	
Codo	6431040215	
Punzón perforador rápida 7.5mm	6130210420	
Punzón perforador 7.5 m	6130210424	

5022 SD-U Tabla de Rendimiento, Boquilla única, Corto SD (azul)
Precipitación (mm/h) Espaciamento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)	Espaciamento (m)					
				9x9	9x10	10x10	9x12	10x12	12x12
2.5 Violeta	1.5	0.310	19	3.8	3.4	3.1	2.9	2.6	2.2
	2.0	0.360	19	4.4	4.0	3.6	3.3	3.0	2.5
	2.5	0.400	20	4.9	4.4	4.0	3.7	3.3	2.8
	3.0	0.440	21	5.4	4.9	4.4	4.1	3.7	3.1
	3.5	0.475	21	5.9	5.3	4.8	4.4	4.0	3.3
	4.0	0.510	21	6.3	5.7	5.1	4.7	4.3	3.5
	2.8 Naranja	1.5	0.405	19	5.0	4.5	4.1	3.8	3.4
2.0		0.475	21	5.9	5.3	4.8	4.4	4.0	3.3
2.5		0.530	22	6.5	5.9	5.3	4.9	4.4	3.7
3.0		0.580	22	7.2	6.4	5.8	5.4	4.8	4.0
3.5		0.625	22	7.7	6.9	6.3	5.8	5.2	4.3
4.0		0.670	23	8.3	7.4	6.7	6.2	5.6	4.7

Para aspersores con una o dos boquillas, asegurarse de usar la unidad SD recomendada (aparece en la tabla de rendimiento adjunta).