

5"

COMPACTA - NEWSUB NS



Descripción del producto

La serie compacta de Axyra Newsub NS pertenece a la gama doméstica, es un equipo de fácil instalación ya que no necesita acoplamiento de bomba y motor. Idóneo para pozos abiertos de poca altura.

Funcionamiento

- Cable de alimentación: 10 metros tipo
- H07RN-F según normas EN 60335-2-41
- Versiones monofásicas con cable 3G 1,5 mm² y enchufe SCHUKO (CEE 7/II)
- Versiones trifásicas con cable 4G1mm²
- Temperatura máxima del líquido bombeado: -5°C ÷ +40°C
- pH del líquido bombeado: 6÷10
- Profundidad de inmersión máxima: 20m -
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
- Paso libre: 2 mm
- Cantidad máxima de arena en el agua: 100gr/m³
- Salida: 1"1/4 Rp o NPT
- Número máximo de arranques por hora: 60
- Motor eléctrico asíncrono 2 polos de
- Monofásico con protector térmico integrado e interruptor de flotador
- Flotador: PP
- Voltaje monofásico: 230V/50Hz ±6% - Voltaje trifásico: 230V/50Hz ±10% - 400V/50Hz ±10%
- Montaje: vertical/horizontal
- Doble sello mecánico en cámara de aceite blanco comestible.

Materiales de construcción

COMPONENTES	MATERIALES
Tapa	Inoxidable AISI 304
Cuerpo del motor	Inoxidable AISI 304
Filtro	Inoxidable AISI 304
Impulsor	Noryl®
Sello mecánico motor	Cerámica/Grafito
Sello mecánico bomba	Carburo de silicio
Carcasa del estator	Inoxidable AISI 304
Eje motor	Inoxidable AISI 420
Conjunto de pernos	Inoxidable Clase A2

Aplicaciones

