



www.anipool.es

MANGUERAS



CARACTERÍSTICAS

Tubo fabricado en EVA y polietileno, con espiral rígida de polipropileno, flexible, transparente y flotante. Complementos para enroscar de color azul.

PRINCIPALES VENTAJAS

El sistema de fabricación heliflex permite que el tubo sea transparente, facilitando el seguimiento de la limpieza y permitiendo detectar cualquier anomalía en el bombeo.

UTILIZACIÓN

Utilizado en la limpieza de piscinas. Estudiado para ser integrado en el sistema de limpieza de fondos automáticos o barredores manuales.

-5/+45°C

PRESENTACIÓN

Color: azul ó blanco.

Grupo 120 046

Disponible en 25 y 50 metros.

Grupo 121 096

Empaquetado en una caja con asas. Disponible en 8,10,12, y 15 metros. Equipado con dos manguitos. Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles bajo consulta.



LIMPIAFONDOS DE PISCINA RV 5380



LIMPIAFONDOS ALUMINIO 44 CM 1-1/2"
LIMPIAFONDOS ALUMINIO 44 CM ES UN RESISTENTE
LIMPIAFONDOS CON SALIDA DE 1-1/2"

CARACTERÍSTICAS:

HORQUILLA DE NYLON.
EXTRUCCIONADO EN ALUMINIO ANODIZADO.
LIMPIAFONDOS FIJACIÓN PALOMILLA.

CRISTAL

SAL EN GRANO 25 KG

SAL MOLIDA 25 KG

ARENA FILTROS 25 KG



-PH

ANTIALGAS 5L

CLORO 5 EFECTOS
TABLETAS 200 G

CLORO RÁPIDO
GRANULADO 5KG

RECOGEHOJAS



TU PISCINA Y JARDÍN
PREFECTOS CON



AGROCOR

- LIMPIAFONDOS
- ACCESORIOS DE PISCINA
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS
- INSTALACIÓN DE CLORADORES SALINOS
- RECAMBIOS Y REPUESTOS



LIMPIAFONDO AUTOM. RA6570 IQ BLANCO



ESPECIFICACIONES

Zonas de limpieza: Fondo / paredes / línea de agua
Múltiple de 0h30 a 3h30 con ciclos programados:
- Quick: Solo fondo 1h15
- Smart: Fondo/ paredes / línea de agua (tiempo calculado)
- Ultra: Fondo / paredes / línea de agua (2h45)
Fuente de energía: Autónomo, conectado a 230V Suministro de redantes del transformador
Desplazamiento: Preprogramado
Sistema de tracción: 4 ruedas motrices
Transmisión: Engranajes
Sensor de presión: Sí
Cepillos: Sí (Contacto + cepillos)
Lift System: Sí
Ventana transparente: Sí
Indicador de filtro completo: Sí
Modo Control a distancia (con app)
Medición de la temperatura del agua: No
Dispositivo Swivel: Reduce el revirado del cable
Seguridad: Sistema playa, parada Automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso: Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos

LIMPIAFONDOS RG 3200 GENIUS



LIMPIEZA EFICAZ DE FONDO Y PAREDES
Dotado de un sistema de desplazamiento inteligente, RG 3200T limpia el fondo y las paredes de la piscina.

LIMPIAFONDOS HIDRAULICO MX9,
ASPIRADORA PARA PISCINA



Tipos de piscina: piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas: rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos: plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimientos: gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

LIMPIAFONDOS AUTOM. ZODIAC RA6570 IQ



Tipos de piscinas: Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas: Rectangular, oval, forma libre
Fondos: Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Tamaño de piscina: 12 x 6 m

AGROCOR

Campo e Industria

957 29 44 33

CÓRDOBA
(POL. TORRECILLA • POL QUEMADAS • AVDA. MEDINA AZAHARA)
AGC • BAENA • MONTILLA • LUCENA

Haz tus pedidos
por whatsapp
607 279 390



o en
pedidos@agrocor.com
info@agrocor.com



AGROCOR

CONSULTA
A NUESTRO
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS

- LIMPIAFONDOS
- ACCESORIOS DE PISCINA
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS
- INSTALACIÓN DE CLORADORES SALINOS
- RECAMBIOS Y REPUESTOS

CASETA DE SUPERFICIE CON DEPURADORA



FILTROS



CASCADA DE AGUA



Cascada One
Una perfecta combinación de superficies metálicas acorde con las tendencias del mercado. La combinación de satinado y pulido se integran perfectamente con los ambientes rústicos como en los más modernos. Fabricadas en acero inoxidable AISI-316.



ACCESOS PARA DISCAPACITADOS



ESCALERAS ACERO INOX



CLORADORES



SKIMER



LUCES



DUCHAS



CESPED ARTIFICIAL



SUMIDEROS



REJILLAS REBOSADERO



TODOS LOS ACCESORIOS DE PISCINA



www.anipool.es



CLORADOR SALINO ZODIAC EI2 20 Y EI2 25

Desinfección automática, fácil y eficaz
Producción de cloro de 25 g/h.
PRODUCCIÓN DE CLORO CONTROLADA:
4 modos para adaptarse a sus necesidades.
EI2 Expert le ofrece 4 modos de funcionamiento y un reloj de programación para controlar perfectamente la producción de cloro en función de la estación o del uso de la piscina. El modo "Boost" permite aumentar rápidamente la producción de cloro cuando sea necesario. El modo "Low" permite reducir la producción al 10 % cuando la piscina está cubierta (modo cubierta) o durante una hibernación activa. Los modos "verano" e "invierno" completan los dos precedentes para los usos normales durante estas estaciones con temporizadores específicos.

Sin mantenimiento:
Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.

Características Técnicas
- Duración de vida de la célula*: 10.000 h
(Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
- Potencia: 60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)
- Caudal mínimo (necesario para depurar el aire de la célula): 5 m³ / h
- Caudal máximo (necesario para purgar el aire de la célula):

18 m³/h (bypass obligatorio para caudales superiores)
- Presión máxima autorizada en la célula: 2,75 bar (KPa)
- Temperatura máxima del agua: 40 °C
- Temperatura mínima del agua: 5 °C
- Longitud del cable caja-célula: 1,8 m
- Índice de protección: IPX5
- Dimensiones de la célula (L x An x Al): 16,5 x 22,5 x 12,5 cm
- Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al): 28,5 x 40,5 x 12,5 cm
- Alimentación: 50 Hz 220-240 V CA
(cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)
*En buenas condiciones de uso



REGULADOR PH EXPERT

Regulación automática del pH de la piscina
Equipo de regulación automática del pH de la piscina para piscinas de hasta 150 m³ de volumen de agua.

Dosificación precisa, gracias a la tecnología de dosificación proporcional. Seguridad contra la sobredosificación.

- Pantalla LCD retroiluminada 1 línea (6 idiomas).
- Calibrado semiautomático en 1 punto (solución tampón suministrada Ajuste de fábrica pH = 7,4).
- Posición de la sonda vertical.
- Seguridad contra la sobredosificación OFA en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fábrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido corrector (incorporado en cánula e aspiración, con tapón aniemaciones).
- Se suministra con sonda de pH, cánula de aspiración, kit solución tampón, Kit instalación tubería y soporte de fijación a la pared.



BOMBAS DE PISCINA



DESCALCIFICADORES



EQUIPOS DE ÓSMOSIS



EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA

SISTEMA DE CONTROL HELIOS 05

Para la medición y control de cloro, es una estación de panel completa con parte hidráulica y instrumento de control electrónico.

El Helios 05 esta basado en un sistema fácil de usar y su mantenimiento puede ser realizado sin conocimientos técnicos.

Posee un controlador multiparamétrico, dedicado a accionar bombas de dosificación para el control de los valores de Cloro a partir de los valores de referencia programados.

BOMBAS DE PISCINA



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.



ELECTROBOMBA PISCINA NOVA 18/15 T. (2cv)

BOMBAS PARA PISCINAS
Las bombas para piscina serie "Nova" de C.R.I. son del tipo auto-cebante incorporado con canasta de pre-filtro para limpieza del agua de piscina. Los cierres están fabricados en grafito y aluminio con tolerancia limitada que ofrece al sistema un cierre, y las piezas rotatorias están dinámicamente equilibradas para asegurar una operación libre de vibración y ruido. Todas las piezas tanto de motores como de bombas son fabricadas con materiales de alta calidad para extender el periodo de vida y la eficiencia. Todas las bombas monofásicas están equipadas con protector térmico para proteger el motor de condiciones operativas adversas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MOTOR
- Tipo: Asíncrono - Grado de protección: IP55
- Polo: 2 polos - Clase de aislamiento: Clase F
- Tipo de servicio: S1

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo de la bomba: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Base de la bomba: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Impulsor: Noryl con carga de fibra de vidrio
- Eje del motor: AISI420
- Cierre mecánico: Grafito y aluminio
- Cuerpo del motor: Aluminio L-2521

APLICACIONES: Filtración y reciclado para piscina.